

LU-AP-B3.3


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1




Productgroep AP Aanslagprofielen
Omschrijving Aanslagprofiel voor binnendraaiende ramen en draaivalramen
Profiel **LU-AP-B3.3**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**
Goot 25 / 10mm


Maatvoering



3D-plaatje



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur op geven)
Brute (Voldoet niet aan de BRL 0810)

Dichting

TPE Dichting met beschermfolie (Rood)
TPE Aanslag (optie) (voldoet niet aan BRL 0810)




Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen


Afvoersleuven 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf zijkant
h.o.h. max. 160 mm
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte: 9 mm



Toebehoren

Neopreen inlage
Eindstukjes

LU-D.395 (LU-BEW.9067)
LU-EINDST.B3 (links en rechts)
4 mm aftrek aan beide zijden



Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld
Waterafvoer sleuven en Verzonken schroefgaten
TPE Dichting
Neopreen inlage, Eindstukjes en kepen



Prestatie

Waterdichtheid 650 pa (bij juiste toepassing)

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving		Handelslengte	Verpakking
B3.3	TPE Dichting + Folie	Brute	5 Meter	12 stuks
B3.3.G	TPE Dichting + Folie	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
B3.3.R	TPE Aanslag	Brute	5 Meter	12 stuks
B3.3.R.G	TPE Aanslag	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Links	100 stuks	1 zakje
EINDST.B3.3.A	Eindstukje	Rechts	100 stuks	1 zakje
D.395	Neopreen Inlage		60 meter	1 rol
9090	Kepen AP	Maat opgeven		
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL	
9067	Neopreen Inlage			