

TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk Ø125



De DucoFlex Star isobocht 45° Ø125 is een gladde en geïsoleerde bocht voor ventilatiekanalen die bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd die op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-7084
Inhoud	Star isobocht 45° Ø125 + koppelstuk Ø125
Breedte x Hoogte x Diepte	162 x 225 x 199mm
Aansluitdiameter (mm)	125 (binnenmaat)
Gewicht (kg)	0,147
Wanddikte (mm)	15,5
Materiaal	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Kleur	Antraciet (grijs)
Verpakking	In seal verpakt per stuk



Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Extractie / Pulsie
Maximaal debiet	Extractie: 240 m³/h Pulsie: 200 m³/h
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	2 (D)
Thermische weerstand (W/mK)	0,032
R-waarde (m²K/W)	0,48
Gebruikstemperatuur	van -25 °C tot +80 °C
Brandklasse EN 13501-1	E

Luchtsnelheid (m/s)	Debiet (m³/h)	Drukverlies (Pa)
1	44	0,0
2	88	0,2
3	133	0,4
4	177	0,7
6	265	1,6

Drukverlies: Toe- en afvoer

